


版本	变更日期	变更内容	核 准

PIN	SYMBOL
40	GREST
39	SHDB
38	SCEN
37	SCL
36	SDA
35	D7
34	D6
33	D5
32	D4
31	D3
30	D2
29	D1
28	D0
27	DCLK
26	HSYNC
25	VSYNC
24	VCC
23	GND
22	LED+
21	DUMMY
20	DUMMY
19	LED-
18	FB
17	PWM
16	CP2
15	CP1
14	AVDD
13	DUMMY
12	AGND
11	VCOMH
10	VCOML
9	PCD
8	DUMMY
7	DUMMY
6	CP8
5	CP7
4	CP6
3	CP5
2	CP4
1	CP3







1. DISPLAY TYPE	1.5" TFT, TRANSMISSIVE
2. VIEWING DIRECTION	6 O'CLOCK
3. DRIVER IC	OTA5182A-C2
4. BACKLIGHT	2 Chip-White LED,Parallel
5. OPERATIVE VOLTAGE	2.8V
6. OPERATIVE TEMP.	-10° C TO 60° C
7. STORAGE TEMP.	-20° C TO 70° C
8. CONNECTOR	FPC



B/L CIRCUIT DIAGRAM

		Unmarked Tolerance	±0.2
Checked		Unit	mm
		Scale	A.0
Drawn		Date	2011/1/1
Approved		Page	1/1

LEADTEK COMPANY LIMITED

LCM.No LTK015C01-40